6.125"

6.5"

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-OLEUM ®

LACQUER THINNER

Diluyente de Laca

PROFESSIONAL GRADE

High solvency-Medium Drying

Provides Excellent Leveling&Gloss with Lacquers &Primers

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-OLEUM®

LACQUER THINNER

Diluyente de Laca

High Solvency - Medium Drying

PROFESSIONAL GRADE

Provides Excellent Leveling & Gloss with Lacquers & Primers

DANGER!POISON! ,
EX!RfMHY fiAMMABIE LIQUID AND VAPOR MAY CAUSE HASH fiRE. MAY BEHARMfU fATA ORCAUSEBIINDNESS IfSWAILOWED CAUSES EYE IRRITAT
(See Other Cautions On Back Pane ,

ONEQUART132FL OZ. 1253301 120

DANGER!POISON! ,
EXTREMHY fiAMMABIE UQUID AND VAPOR.MAY CAUSEHASH fiRE.MAY BEHARMfU fATAI,OR CAUSEBLINDNESS I SWAIIOWED CAUSES EYEIRRITATION
(SeeO er Cautions On BackPanel)

ifELIGRO! ¡VENENO! ,
UQUIDO YVAPORES EXTREMADAMENTE INfiAMAMABIES PUEDEN CAUSARINCENDIO REPENTINO. PUEDESERDANINO fATAI, 0 CAUSAR CEGUERAS ES TRAGADO CAUSAN IRRITACIONES EN IOSOJOS
(Ve la otras precauciones e pane deatros)

ONEQUART132FL OZ.) CONTENIDONETO1946 ml

6.125"

6.5"

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-O LEUM"

LACQUER THINNER

Diluyente de Laca

Professional Strength Thins lacquer and Epoxie

Professional Grade Lacquer Thinner

excellent for cleaning spray guns immediately after use to keep them in top condition. Carefully read all directions, notes and cautions prior to use.

Profesional Reinlorzado
• Diluye lacas e lpoxias

¡El Diluyente de Grado Profesional para Lacas es un diluyente de alta solvencia y que es un diluyente elicaz para diluir lacas. Tambien es excelente para limpiar pistolas despues de haberlas usado para condición. Lea cuidadosamente todas las instrucciones, notas y precauciones antes de usar

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com
paintideas.com
1.800.481.478
©2009 Rust-Oleum Corporation

Made in USA - Hecho en EE.UU. 1253307B 120

DIRECTIONS FOR USE

PREPARATION: Protect hands with solvent resistant gloves and eyes with safety glasses.

APPLICATION: Most automotive finishes require a specific thinner for use within certain temperature ranges. Professional Grade Lacquer Thinner has a medium rate of d ing when used within mid-range temperature conditions.

WARNING! If you scrape, sand, or remove old p nt, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect your ael f and your family by contacting the National Lead Information Hotline at l-800-42HEAD or log on to www.epa.gov1ead.

NOTES: Always follow the paint manufacturer's instructions for the proper reduction ratios. Do not use more ethan recommended.

DANGER[1] PDISON[1] EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.

Contains Toluene, Acetone and Methanol. Vapor harmful. May affect the brain or nmous system causing di zziness, headach n rnausea Causes eye , skrn nose and th roat irritation. May be harmful tt absorbed through s n. Harmful tt swallowed. Cannot be made non-poisonous. NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to sowents with permanent brain and ne Nous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inh ing the contents may be harmful or fatal. Precautions: Vapors may ignite explosive11. Vapora may cause flash fire. Keep away from heat, spa s and flame. Do not smoke. E mguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until after vapora are gone. Prevent build-up of vapors by opening aft window,; and doors to achieve cross-ventilation. If you can smelt even a weak solvent odor, there is a risk of fire. Vapora are heavier than air and may spread over long distances. Do not use this product for any use that requires quantities of product to be spread over large surfaces l more than 4 square feet). The potential for fire and health effects increases dramaticaly. For any use that requires spreading over a large surface, use a non-flammable product. **Use only with adequate** ventilation. Do not breathe vapora or spraym ist. Ensure fre shairent during application and d ing.11 you experience eye watering, headaches or dizziness or tt air monitor ng demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear appropriate, property fitted NIOSH approved respirator dunng and after application. follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Do no tg et in eyes, or skin or clothing. Wash thoroughly after handling. WARNING: This product contains a chemic known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. Keep container closed when not in use.11 spilled, contains spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, cont ner and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

FIRST AID: If you experience difficulty breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately. For skin, wash thoroughly with soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. Thoroughly clean contaminated clothing and shoes. If swallowed, call a physician or poison control center immediately. **DO NOT** induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-8430 for a full refund. Refer to product number and bal ch code on bottom of can.

NOTE: If you use his product in e workplace, read lhe Material Safety Dala Sheet before using. for a copy, visit www.rustoleum.com

MAX VOE-300 g/L
ONE QUART (32 fl.OZ.)

253307 Professional Lacquer Thinner

0 20066 19489 5

DIRECCIONES PARA EL USO PREPARACIÓN: rote1a su mano sconguant resistentei contra los solventes y tambien sus ojos con galas de seguridad.

APLICACION: La mayoria de los acabados automotores requieren un diluyent especfico para uso en certas gamas de temperatura. Este Diluyente tiene la cade Grad Profesional tiene una tasa media de secado cuando se usa dentro de una gama mediocondiciones de temperatura.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija, o remueve la pintura vieja, esta [redacted] polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO, UNA EXPOSICIÓN AL OLVO DE PL MO PUEDE CAUSAR ONA ENFERMEDAD SERIA COMO ESPECIALMENTE EN LOS NINOS. IAS MIIJERES ESPERANDO FAMILIA TAMBIEN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICION. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Limpie cuidadosamente con una aspirador de re con filtro tipo HEPA y un estropajo humedo. Antes de emp ar, avengue como proleger asim mo y asu fami poniendo se en contacto con la Linea Abierta Nacional para la Información sobre el omo lo mando 1-800-424-LEAD o vWtando al smo w;w.e , ovMad.

NOTAS: Siempre siga las instrucciones del fabricante de la pintura para obtener las tasas de reducción apropiadas. No nunca use mas cantidad de este producto que la que ha sido recomendada.

•PELIGROS! •VENENO! LIOUIDO EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. DANINO O FATAL ES TRAGADO. Contiene Tolueno, Acetona y Metanol. Vapores dafinos. Puede afectaral cerebra oal sistema ne Niosoy causar mareo, dolor de cabeza o nausea Causa nirritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. Puede ser dafino si es absorbido atravesla piel. Dafiino si es tragado. No se puede hacer que no sea veneno so. AVISO Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los sowentes con daños permanentes al cerebra y al sistema nmioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el cont en idode liberada mente puede ser peligroso fatal. Precauciones: Los vapores pueden incendiarse explosivamente. Los vapore puedencausarun incendio repentino. Mantengalejos del calor, chis pasy llamas de fuego. No fume. E inga todas las llamas de fuego y llamas piloto, tambien apague toda las estufas pa racocinar, calentadores, motores electricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se han desaparecido. Prevengal acumulación de los vapores al abrir todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Si pueden percibir aunque se aun le veo lor del solvente, existe un riesgo de incendio. Los vapores son mas pesados que el aire y se pueden esparcir sobre grandes distancias. No use este producto para cual quier aplicación que requiera cantidades del producto sean aplicada sobre superficies muy grandes s (mas de pies 2). Esto aumentar a drasticamente los riesgos de incendio y de efectos nocivos para la salud. Para cualquier uso que requiera la dispersión sobre una superficie grande, que un producto no inflamable. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respir los vapores o la neblina del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante l aplicación y el tiempo de secado. Siempre zaas ufrir de la grime o de los ojos, dolor es d cabeza, o mareos osi el monitor e o del aire de muestra que los niveles de vapores neblina del rociado se encuentra sobre los limites aplicables, use un respirado aprobado por NIOSH y bien ajustado durante y despues de la aplicación. Srga la instrucciones del fabricante para el uso del respirador. No deje que este producto li tegu a los ojos, la piel o la ropa. Livese completamente despues de haber manejado ADVERTENCIA: Este producto contiene un quimico conocido por el estado de California porque causa delectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Mantenga e contenedor cerrado cuando nose esta usando. En casode un derrame contenga material derramado y remueva usando un absorbente inerte. Deseche el absorbent contaminado, el contenedor y el contenido que nose ha usado de acuerdo a la reglas locales, estatales y federales. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS **NINOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si usted sufre de dificultad al respirar, salga del area para obtener aire fresco. Si el problema continua, obtenga asistencia med1cal e inmed1ata En caso de contacto con los ojos, enjuaguelos de inmediato con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y consulte con su medico inmediatamente. En caso de contacto con la piel, lavela bien con agua y jabón. Remueva los zapatos y la ropa que se han contaminado han contaminado. Limpie completamente los zapatos y la ropa que se han contaminado Si es que se ha tragado, llame inmediatamente a un medico o al centro de control de lo venenos. No Induzca el vómito a menos que sea indicado por el personal medico.

SATISFACCION GARANTIZA OA: Si usted no esta satisfecho(a) con esle producto, !Xinga a se en contacto con nuestro Departamento para el Servicio del Cliente para pedir un reembolso completo del precio de su compra. Por fawr refierase con el numero de producto yel c6digo del lolee nel fondo de la lalata. NOTA: Si es que este producto es siendo usado en el lugarde trabajo, porfawr lea la Hoja de Información Sobre l Seguridad del Producl o antes de empezar a rausar. Para obtener una copia, visile www.rustoleum.com

COV MAxIMO - 300 gramo S1 1tro
UN CUARTO DE GALON (946 mL)

PROOUCTO ESTADOUNIDENSE

Quart Front 6.125 x 6.5

copy limitations (1/8" in from die)
die line
bleed line (1/8" out from die)

Quart Back 6.125 x 6.5